

Breitenangaben: (Gewichtsangaben auf Anfrage)

Stützräder in der Breite mit verstellbar						
Typ	Gehäusebreite		Arbeitsbreite		Zeilenbreite	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
COMPACT 110	1,14 m	1,42 m	1,10 m	1,38 m	1,40 m	1,68 m
COMPACT 115	1,18 m	1,58 m	1,15 m	1,55 m	1,45 m	1,85 m
COMPACT 125	1,28 m	1,78 m	1,25 m	1,75 m	1,60 m	2,00 m
COMPACT 140	1,43 m	1,93 m	1,40 m	1,90 m	1,70 m	2,10 m
COMPACT 150	1,53 m	2,07 m	1,50 m	2,07 m	1,80 m	2,30 m
COMPACT 160	1,60 m	2,15 m	1,63 m	2,18 m	1,90 m	2,40 m
COMPACT 170	1,70 m	2,30 m	1,73 m	2,33 m	2,00 m	2,60 m

Stützräder starre Ausführung laufen in der Schlepperspur						
Typ	Gehäusebreite		Arbeitsbreite		Zeilenbreite	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
COMPACT 125	1,28 m	1,78 m	1,25 m	1,75 m	1,60 m	2,00 m
COMPACT 140	1,43 m	1,93 m	1,40 m	1,90 m	1,70 m	2,10 m
COMPACT 150	1,53 m	2,07 m	1,50 m	2,07 m	1,80 m	2,30 m
COMPACT 160	1,60 m	2,15 m	1,63 m	2,18 m	1,90 m	2,40 m
COMPACT 170	1,70 m	2,30 m	1,73 m	2,33 m	2,00 m	2,60 m

Starre Ausführung (nicht verstellbar)	
Typ	Gehäusebreite
COMPACT 125	1,28 m
COMPACT 140	1,43 m
COMPACT 150	1,53 m

Ihr Fachhändler:

Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG

Geschäftsführerin: Nicole Röll

Oberhauser Straße 12 · 67824 Feilbingert
Telefon: 066 73-343 · Telefax: 066 73-12 72

info@weinbaugeraete-wehrda.de
www.weinbaugeraete-wehrda.de



COMPACT
Verstellbares Kreiselmulchgerät

Technische Eckdaten

- 5 verschiedene Modelle
- 7 verschiedene Größen
- Gewichtsreduzierungen: Normal, leicht und extra leicht
- Mit 41er Sechskantwelle
- Gegenläufige Drehrichtung
- Für Rebholz und Gras geeignet
- Benutzerfreundliche Schutzabdeckung
- Stützwalze mit Ø 220 mm
- Arbeitsbreite während der Fahrt stufenlos einstellbar
- Verteilung des Mulchgutes über die gesamte Arbeitsbreite
- Durch niedrige Bauhöhe auch im Obstbau einsetzbar
- Robuste Bauweise
- Hochwertige 2 Schichten-Lackierung
- Wenig Zeitaufwand durch einfache Handhabung
- Schnitthöhe von vorne über 2 kugelgelagerte Stützräder, hinten über eine breite Stützwalze einstellbar



Compact Mulchgerät TYP N

in 3 Gewichtsabstufungen erhältlich

Standard- Compact	C 110	C 115	C 125	C 140	C 150	C 160	C 170
Zubehör							
Dreipunkturm mit doppelter Aufnahme							
Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung							
Gelenkwelle mit Rutschkupplung							
Pendelräder 1Paar Aufpreis							
Seitenauswurf rechts und links							
Bandspritze mit Behälter							
Stockputzer doppelseitig							
1 Paar Konsolen für Stockputzer							
Schnüre für Stockputzer Aufpreis							
Fingerhacke einseitig rechts							
Fingerhacke einseitig links							

Gewichtsabstufungen		C 110	C 115	C 125	C 140	C 150	C 160	C 170
Standard 8/8								
Leicht 6/8	ohne Aufpreis							
Extra Leicht 6/6	ohne Aufpreis							

Alle Compact Geräte als Front oder Front und Heck Mulchgerät lieferbar incl. 1Paar Pendelräder (geeignet für normal Schlepper und Traktoren mit Wendeeinrichtung)

Alle Optionen und Zubehör im Überblick:



Compact Mulchgerät TYP TF

TF - Compact	C 125	C 140	C 150	C 160	C 170
Zubehör					
Dreipunkturm mit einfacher Aufnahme					
Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung					
Gelenkwelle mit Rutschkupplung					
Schmutzabweisblech 1 Paar					
Pflugscheiben 1 Paar mit Seitenschiebeteil					
Pendelräder 1 Paar Aufpreis					
Seitenauswurf rechts und links					
Bandspritze mit Behälter					
Stockputzer doppelseitig					
1 Paar Konsolen für Stockputzer					
Schnüre für Stockputzer Aufpreis					
Fingerhacke einseitig rechts					
Fingerhacke einseitig links					
Aussenbreite der Stützräder 1,28 m					
Aussenbreite der Stützräder 1,50 m					

Front/ F+H - Compact	C 125	C 140	C 150	C 160
Dreipunkturm mit einfacher Aufnahme				
Dreipunkturm mit doppelter Aufnahme				
Getriebe mit Zapfwellendurchtrieb				
Umkehrgetriebe auch untersetzt erhältlich				